





ORCA

Meerpuntslot


ALGEMENE KENMERKEN SLOT

- Het meerpuntslot is voorzien van een boven- en onderslot met een naar boven gerichte haak en 2 veiligheidspennen, waardoor uw deuren nog beter beveiligd zijn tegen inbraak.
- Maximale betrouwbaarheid door middel van een vernieuwd dagschietermechanisme, vernieuwd krukmechanisme en niet-ontkoppelbare tandwielen.
- Achteraf verwisselbare dagschieter. De dagschieter kan na montage met een eenvoudige handeling verwisseld worden.
- Soorten dagschieters:
 - standaard dagschieter
 - verlengde dagschieter
 - smallere dagschieter
 - rolschieter
 - afdekplaatje voor nachtslot
- Materiaal: voorplaat, sluitplaat en veiligheidspennen in austenitisch roestvrij staal.
- Tussen de schieters en de sluitplaten is er voldoende verticale speling voorzien om de volgende problemen te vermijden:
 - afhangen van de deur
 - verkeerde montage van sluitplaat en/of slot in de hoogte
- Inbraakbeveiliging:
 - haakschieters voor beveiliging in horizontale richting
 - veiligheidspennen voor beveiliging in verticale richting
 - naar boven gerichte haakschieter als uithefveiligheid
 - tuimelende haakschieters
 - SKG gekeurd met 2 sterren 
- Het sluiten en ontsluiten gebeurt door een enkele draai beweging van 360° met de sleutel. Markeerlijnen op het slot en de slotplaat vergemakkelijken de visuele controle van de positie t.o.v. elkaar.

Soorten dagschieters




Bovenslot



Middenslot



Onderslot



UITVOERINGEN

Slot

- Slot verkrijgbaar met 3 doormaten: 30 mm, 35 mm en 40 mm.
- Voorplaten in 3 lengtes:
 - korte uitvoering (K): 1895 mm
 - standaard uitvoering: 2170 mm
 - lange uitvoering (L): 2470 mm
- Soorten voorplaten van het slot:
 - vlakke voorplaat: 16 mm, 20 mm en 24 mm
 - U-vormige voorplaat: 22x6.5 mm, 22x8.5 mm, 24x5 mm en 24x6.5 mm

Sluitplaat

- Zowel korte als doorlopende roestvrijstalen sluitplaten zijn beschikbaar.
- Doorlopende sluitplaten in 3 lengtes.
- Soorten voorplaten:
 - vlakke voorplaat: 22 mm
 - U-vormige voorplaat: 22x5.5 mm, 22x8.5 mm, 22x11 mm, 24x5.5 mm en 24x8.5 mm

REGELBEREIK

- Vlakke sluitplaten: +2 mm/-2 mm.
- U-vormige sluitplaten: +1.5 mm/-1.5 mm.

Meer informatie op www.sobinco.com/nl/downloads